

Για πιο ελαφρές εφαρμογές



προτείνεται για:

- κήπους
- χώρους αποθήκευσης
- χώρους απορριμάτων

Προδιαγραφές	
Διαστάσεις:	33 x 33 x 3 cm
Πάχος τοιχώματος:	έως 4.4 mm
Διατήρηση διαστάσεων:	-50° / 90° C
Διαλυτότητα:	Ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, αλκοόλες, λάδια, πετρέλαιο (αντιψυκτικά άλατα, αμμωνία, όξινη βροχή κλπ.)
Απορρόφηση υγρασίας:	0.01 %
Βάρος ανά m <sup>2</sup> :	5.31 kg
Βάρος ανά τεμάχιο:	0.59 kg
Συναρμογή:	36 εγκοπές ανά m <sup>2</sup>
Μέγιστη ανοικτή επιφάνεια:	περίπου 90 %
Υλικό:	LD-PE, ανακυκλωμένο
Ικανότητα Φορτίου:	έως 800 t/m <sup>2</sup> (ανάλογα με το υλικό πλήρωσης)
Αντοχή σε Θλίψη:	Έως 20 tn σημειακό φορτίο άξονα DIN 1072
UV-resistant και αδιάβροχο:	DIN EN ISO 4892-2 and DIN EN 60068-2-5
Περιβαλλοντική συμβατότητα:	Περιβαλλοντικά ουδέτερο (OECD 202:2004)
Υψηλής Αντοχής:	DIN EN 124:2011 (D400)
Αντοχή σε εφελκυσμό:	> 5 kN/m
Συσκευασία	
Τυπική μονάδα εγκατάστασης:	1 φύλλο (= 12 τεμάχια, συνολική επιφάνεια 1.33 m <sup>2</sup> )
Φύλλα ανά παλέτα:	71
Εμβαδόν ανά παλέτα:	94.66 m <sup>2</sup>
Τεμάχια ανά παλέτα:	852
Διαστάσεις:	105 x 135 x 229 cm
Βάρος ανά παλέτα:	512 kg

## Επικοινωνία



### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

α. Παρακαλώ ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ε. & Ο.Ε.  
 β. Οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν ονομαστικές διαστάσεις και υπόκεινται σε σχετικές ανοχές λόγω της φύσης του υλικού.