

Η εύκαμπτη επιλογή για χώρους πρασίνου

προτείνεται για:

- λεκάνες κατακράτησης βροχής
- μονοπάτια με βότσαλο/χαλίκι
- σκοπευτήρια



Προδιαγραφές	
Διαστάσεις:	33 x 33 x 5 cm
Πάχος τοιχώματος:	έως 2.5 mm
Διατήρηση διαστάσεων:	-50° / 90° C
Διαλυτότητα:	Ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, αλκοόλες, λάδια, πετρέλαιο (αντιψυκτικά άλατα, αμμωνία, όξινη βροχή κλπ.)
Απορρόφηση υγρασίας:	0.01 %
Βάρος ανά m ² :	6.66 kg
Βάρος ανά τεμάχιο	0.74 kg
Συναρμογή:	36 εγχοπές ανά m ²
Μέγιστη ανοικτή επιφάνεια:	περίπου 90 %
Υλικό:	LD-PE, ανακυκλωμένο
Ικανότητα Φορτίου:	έως 800 t/m ² (ανάλογα με το υλικό πλήρωσης)
Αντοχή σε Θλίψη:	Έως 20 tn σημειακό φορτίο άξονα DIN 1072
UV-resistant & αδιάβροχο:	DIN EN ISO 4892-2 and DIN EN 60068-2-5
Περιβαλλοντική συμβατότητα:	Περιβαλλοντικά ουδέτερο (OECD 202:2004)
Υψηλής Αντοχής:	DIN EN 124:2011 (D400)
Αντοχή σε εφελκυσμό:	> 5 kN/m
Συσκευασία	
Τυπική μονάδα εγκατάστασης:	1 φύλλο (= 12 τεμάχια, συνολική επιφάνεια 1.33 m ²)
Φύλλα ανά παλέτα:	43
Εμβαδόν ανά παλέτα:	57.33 m ²
Τεμάχια ανά παλέτα:	516
Διαστάσεις:	105 x 135 x 229 cm
Βάρος ανά παλέτα:	392 kg

Επικοινωνία



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Παρακαλώ ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ε. & Ο.Ε.
- Οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν ονομαστικές διαστάσεις και υπόκεινται σε σχετικές ανοχές λόγω της φύσης του υλικού.